



*NB. – PER BIOGAS UTILIZZARE TUBAZIONI in AISI 304

PESO APPROSSIMATIVO DELLA RAMPA ASSEMBLATA = 245 kg.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO = 400 mbar

Pos.	DESCRIZIONE	NOTE
01	VALVOLA A FARFALLA KSB ISORIA, CON LEVA A COMANDO MANUALE – DN 125	
02	FILTRO GAS KROMSCHRODER GFK 125 F40 – DN 125	
03	n° 2 VALVOLE SARACINESCA TIPO WAFER DN 80	
04	FILTRO GAS BEA TECHNOLOGIES CDF–2200–00	
05	n° 4 RIDUZIONI CONCENTRICHE 5"X3"	
06	STABILIZZATORE DI PRESSIONE KROMSCHRODER VGBF 100 F05 – DN 100	
07	n° 2 PRESE PRESSIONE CON TAPPO ø 1/2" gas	
08	MANOMETRO KROMSCHRODER KFM 250 CON PULSANTE A 3 VIE	
09	n° 2 VALVOLE A SFERA ALFA VALVOLE, tipo 10 – DN 125 (NC) COMPLETE DI ATTUATORI PNEUMATICI G.T. 210 S.E. DN 150	
10	TUBAZIONE DN 25 ø 33.7 x 2.3 – mat. Fe360B	ved. *
11	VALVOLA A SFERA ALFA VALVOLE, tipo 10 – DN 25 (NA) COMPLETA DI ATTUATORE PNEUMATICO tipo G.T. 83 – S.E.	
12	PRESSOSTATO MIN. PRESS. GAS KROMSCHRODER DG 50 G cod. 180x1520	

REV REV	DATA DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DISEGNATO DRAFTING	VISTO CHECKED	APPROVATO APPROVED
3					
2					
1					
0	04–07–06	EMISSIONE – ISSUED	D'ELIA	VILLA	CAFFERATA

CGT CAT Compagnia Generale Trattori Divisione Energia

Processed by AUTOCAD 2004 \commesse\C07629\

COMMESSA JOB

CLIENTE CUSTOMER

DIMENSIONALE RAMPA GAS ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE

SCALA SCALE 1:10

FOGLIO SHEET 1 DI OF 1

GRUPPO CAT G 3520 C TA LOW EMISSION E.I.S.

DIS./DWG. SA9074D

IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' AZIENDALE . CGT TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.
THIS DWG IS COMPANY PROPERTY CGT LAWFULLY RESERVES ALL RIGHTS.